



# ارمغان طب ایرانیان

تولید کننده انواع دستگاه های سانتریفیوژ و تجهیزات آزمایشگاهی



## درباره ما

شرکت ارمغان طب ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نموده است. این شرکت با عنایت خداوند متعال و با تکیه بر علم و تجربه و بهره مندی از تلاش مهندسين ، متخصصين و دانشگاہيان توانسته است جزء یکی از برترین تولید کنندگان این حوزه قرار گیرد.

در طی این سال ها با تلاش مداوم، برترین کیفیت فن آوری روز کشور را در تولید به کار برده ایم و با رعایت استانداردهای موجود، رضایت مصرف کنندگان را جلب و با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه نیازهای مشتریان و بازار هدف را شناخته ، در مسیر حمایت از مصرف کنندگان قدم برداشته ایم.

این شرکت تولیدی توانسته است در مدت کوتاهی نسبت به تولید انواع محصولات با کیفیت اقدام نماید و طی مدت ده سال مراکز آموزشی و درمانی بسیاری را با انواع دستگاه های آزمایشگاهی مجهز سازد.

خوب می دانیم راه موفقیت، قله های مرتفع دارد و چالش های پیش روی تولید در کشور عزیزمان ایران بیش از پیش می باشد اما استوار تر از قبل با اراده ای پولادین گام بر می داریم و برای ارتقاء سطح تولید کشور تلاش می نماییم.





### مشخصات فنی دستگاه



میکروهماتوکریت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

- ✓ جنس هد آلومینیوم و جنس بگت پلی آمید آلمانی
- ✓ بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی
- ✓ درب دستگاه دوجداره
- ✓ قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ نمایشگر دستگاه LCD
- ✓ قابلیت ۸ حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کار (برای کاربری سریع دستگاه)
- ✓ سیستم باز شدن اتوماتیک درب دستگاه بعد از اتمام کار
- ✓ تشخیص بالانس نبودن روتور
- ✓ کاسه دستگاه در دو مدل استیل و آلومینیوم
- ✓ قابلیت تنظیم RPM و RCF
- ✓ کنترل دور و (تایمر از ۱۰ ثانیه تا ۹۹ دقیقه) دیجیتال (میکروپروسسور PID)
- ✓ کارکرد بدون صدا و لرزش
- ✓ دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- ✓ بعد از رسیدن به دور دلخواه دستگاه به طور هوشمند شروع به کسر از زمان انتخابی می کند
- ✓ دارای فیوز جهت محافظت از برد
- ✓ دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر با ایزولاسیون مناسب
- ✓ دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه

### مشخصات فنی سانتریفیوژها

ردیف	نام	مدل	دور موتور (RPM)	ابعاد خارجی (ارتفاع * عرض * طول)	وزن (Kg)	تعداد روتور	شاخه (عدد)	لوله	برق ورودی (ولتاژ-فرکانس)	جریان مصرفی (A)	فیوز (A)	دما (c)
1	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 16	4000	57*42*30	29	1	16	16%	220v-50Hz	1.65	6	x
2	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 24	4000	57*42*30	30	1	24	16%	220v-50Hz	2	6	x
3	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 36	4000	57*42*30	31	1	36	16%	220v-50Hz	2.5	7	x
4	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 4 falcon	4000	57*42*30	28	1	4	50mL	220v-50Hz	1.75	6	x
5	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 8 falcon	4000	57*42*30	29	1	8	15mL	220v-50Hz	2	3	x
6	سانتریفیوژ یونیورسال	un - 16 falcon	4000	57*42*30	29	1	16	15mL	220v-50Hz	1.75	6	x
7	سانتریفیوژ سرفیوژ	Cr - 18	4000	43*29*29	29	1	18	75*12 Gama	220v-50Hz	0.5	3	x
8	سانتریفیوژ میکروهماتوکریت	MH-24	12000	43*29*29	29	1	24	hair tube	220v-50Hz	1.2	3	x
9	سانتریفیوژ میکرو تیوب	Cr - 24	500-14000	43*29*29	30	1	24	0.5-1.5-2mL	220v-50Hz	1.2	3	x
10	سانتریفیوژ فالکون	Cr - 8 falcon	10000	57*42*30	30	1	8	15 - 50 mL	220v-50Hz	1.5	6	x
11	سانتریفیوژ یخچال دار	Cr - 8 falcon	10000	59*57*30	53	1	8	15 mL	220v-50Hz	4	7	-4 - +20
12	سانتریفیوژ یخچال دار	Cr - 24	4000	59*57*30	53	1	24	16%	220v-50Hz	4	7	-4 - +20
13	سانتریفیوژ یخچال دار	Cr- 8F-24m.T	500-10000 500-14000	59*57*30	53	2	8 24	50-15mL 0.5-1.5-2mL	220v-50Hz	4	7	-4 - +20
14	سانتریفیوژ یخچال دار	Cr - 24	500-14000	59*57*30	53	1	24	0.5-1.5-2mL	220v-50Hz	4	7	-4 - +20



## شرکت ارمغان طب ایرانیان

تولید کننده انواع سانتریفیوژ ها و لوازم آزمایشگاهی



✓ سانتریفیوژ ۴-۸-۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه  
✓ مخصوص لوله های ۱۵ ال پی آر پی



✓ سانتریفیوژ دور تور ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه



✓ سانتریفیوژ ۴-۸-۱۶-۲۴-۳۶-۴۰-۴۶ شاخه  
✓ ۴۰۰۰ دور در دقیقه



✓ سانتریفیوژ ۴ و ۸ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه  
✓ مخصوص لوله های فالکون ۵۰ سی سی



✓ سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور ۹۶ کاناله  
✓ مخصوص پلیت یخچال دار



✓ سانتریفیوژ (میکروفیوژ) ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه ۲۴ شاخه



✓ ترموبلاک (هیتر بلاک) در مدل های ۷۲ و ۶۳ و ۲۵ خانه



✓ سانتریفیوژ یخچال دار ۴۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه



✓ سروفیوژ ۱۸ و ۲۴ شاخه ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ دور



	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد خارجی	ابعاد داخلی
	۵۳	۴۲	۶۵	۶۵	۴۱
	۳۹	۳۱	۳۹		

### آون یا فور (خشک کننده) آزمایشگاهی

#### مشخصات فنی دستگاه

- تنظیم دما از ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک
- محفظه داخلی از جنس استیل
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف دستگاه
- شروع به کار مجدد خودکار پس از قطع برق
- تولرانس دما  $\pm 2$  درجه سانتیگراد
- کنترل دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم برای دستگاه
- مجهز به سنسور دقیق PT100
- کنترلر PID و رله محافظ افزایش دما
- ترموتر و تایمر ترموستات دیجیتال.
- در دو نمونه ای ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)



	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد خارجی	ابعاد داخلی
	۵۳	۴۲	۶۵	۶۵	۴۱
	۳۹	۲۳	۳۹		

### انکوباتور میکروکنترلر هوشمند

#### مشخصات فنی دستگاه

- تنظیم دما از دمای محیط تا  $+70$  درجه سانتیگراد
- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک
- محفظه داخلی از جنس استیل
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف دستگاه
- شروع به کار مجدد خودکار پس از قطع برق
- تولرانس دما  $\pm 0.5$  درجه سانتیگراد
- کنترل دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم برای دستگاه
- مجهز به سنسور دقیق LM35
- کنترلر PID و رله محافظ افزایش دما
- ترموتر و تایمر ترموستات دیجیتال.
- دارای دو درب شیشه ای و فلزی
- در دو نمونه ای ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)



	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد خارجی	ابعاد داخلی
	۶۴	۶۰	۱۳۰	۱۳۰	۳۹
	۵۰	۵۰	۵۰		

### انکوباتور شیکر دار در دو مدل یخچال دار و معمولی

#### مشخصات فنی دستگاه

- دارای ترمومتر و تایمر و ترموستات دیجیتال
- سیستم کنترل دما میکروکنترلر هوشمند PID
- دارای مخزن داخلی استیل  $304$
- بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای فن دار
- محدوده دمایی از  $4-200$  درجه الی  $60+$  درجه سانتی گراد
- تولرانس دما  $\pm 0.5$
- قابلیت تنظیم دور شیکر از  $50$  تا  $200$  دور در دقیقه
- قابلیت ساخت در حجم های مختلف
- دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی رساند
- دارای موتور آلمانی، گیربکس دائم کار
- دارای آلارم حرکتی (در مواقع افزایش بار یا عدم حرکت آلارم می زند)
- صفحه یا یک لایه ی پلاستیکی غیر لغزنده پوشانده شده است
- توزیع یکنواخت فشار و حرکت
- دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر ۱ تا ۹۹ دقیقه ای می باشد کاربرد می تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده کند

### بن ماری جوش و سورولوژی درب شیب دار

#### مشخصات فنی دستگاه

- دارای بدنه داخلی از جنس استیل  $304$
- بدنه فولادی با رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای (سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)
- ترموتر و تایمر ترموستات دیجیتال).
- مجهز به درب استیل گندمی در قسمت بالای دستگاه.
- دارای حجم ۱۵ لیتری محفظه استیل پرسی (یک تیکه)
- محدوده دمایی از دمای محیط الی  $100$  درجه.
- دارای سیستم هشدار  $1+$  درجه از دمای تنظیمی
- تولرانس دما  $\pm 0.5$  درجه سانتیگراد.
- مجهز به سنسور دقیق LM35 و رله محافظ افزایش دما
- مجهز به سنسور کنترل سطح مایع



	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد خارجی	ابعاد داخلی
	۵۵	۳۴	۳۷	۳۷	۱۵ تا ۲۰
	۵۰	۲۰	۲۰		

### آب مقطر گیری (دونابزر) ۲۰ لیتر در ساعت



#### مشخصات فنی دستگاه:

- طبق سفارش مشتری قابل ساخت در سایزها و ابعاد مختلف

### شیکر روتاتور گیربکسی (ارلن وبالن)

#### مشخصات فنی دستگاه:

- فول دیجیتال با صفحه نمایش
- دارای دو بازوی ارلن گیر
- جنس بدنه فولاد با رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ
- دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی رساند
- دارای موتور آلمانی، گیربکس دائم کار
- دارای آلارم حرکتی (در مواقع افزایش بار یا عدم حرکت آلارم می زند).
- صفحه یا یک لایه ی پلاستیکی غیر لغزنده پوشانده شده است
- توزیع یکنواخت فشار و حرکت
- دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر ۱ تا ۹۹ دقیقه ای می باشد
- کاربر می تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده کند
- شروع به کار مجدد خودکار پس از قطع برق



#### پی ایچ متر

#### مشخصات فنی دستگاه

- درجه اندازه گیری PH متر از  $0.00$  الی  $14$
- در دمای کاری  $0$  الی  $80$  درجه سانتیگراد
- درجه تمایز PH  $0.01$
- دمای کاری  $1$  درجه سانتیگراد
- دقت کاری PH متر  $\pm 0.01$  درجه
- دقت دمایی کاری  $\pm 1$  درجه سانتیگراد
- کنترل PH از  $0.000$  تا  $14.000$  PH
- حافظه  $1$  الی  $20$  مقدار اندازه گیری شده
- برق تغذیه دستگاه  $220$  ولت  $50$  هرتز
- نشان دهنده وضعیت الکتروود



	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد خارجی	ابعاد داخلی صفحه
	۴۰	۴۰	۲۷	۲۷	۵
	۳۵	۲۸	۲۸		

## مشخصات فنی دستگاه



طول ۴۲  
عرض ۲۰  
ارتفاع ۱۲

### میکسر هماتولوژی (رول میکسر) ۳۰ و ۱۵ دور در دقیقه

- ✓ بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش الکترواستاتیک
- ✓ دارای پنج رول جهت گردش به طرفین
- ✓ طراحی شده برای انواع لوله‌های آزمایشگاهی
- ✓ قابلیت توقف سریع به صورت Manual
- ✓ دارای موتور گیربکسی



### شیکر الیزانکوباتور ۲ پلیت

- ✓ مجهز به DARK ROOM
- ✓ مناسب برای تمامی تست‌های الیزا
- ✓ محدوده دمایی از دمای محیط الی ۵۰ درجه سانتیگراد
- ✓ سرعت از ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
- ✓ تنظیم زمان کارکرد دستگاه از ۱ دقیقه الی ۲۴ ساعت
- ✓ دارای آلارم باز ماندن درب و پایان زمان کارکرد
- ✓ مجهز به پایه بادکش جهت ثابت ماندن بر روی سطوح



طول ۲۲  
عرض ۱۸  
ارتفاع ۱۷

### هات پلیت مگنت دار در دو مدل دیجیتال و آنالوگ

- ✓ ضخامت دو سانتیمتری صفحه آلومینیومی
- ✓ قابلیت تنظیم دو موتور همزن از ۵۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ✓ قابلیت تنظیم دمای صفحه از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- ✓ جنس بدنه دستگاه از ورق روغنی با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد
- ✓ و شیوه نصب المنت باعث یکنواختی دما و ثبات دما برای مدت بیشتر، که از هدر رفتن انرژی جلوگیری میشود



### دوش و چشم شور اضطراری

- ✓ جنس از فولاد گالوانیزه
- ✓ دارای دو نازل شستشو دهنده چشم شوی
- ✓ قابل چرخش در تمام زوایا
- ✓ داری حفاظ چشمی پلاستیکی که در ظرف سریز اب قرار گرفته است



طول ۳۰  
عرض ۳۰  
ارتفاع ۲۸

### میکسر خورشیدی ۲۰ شاخه

- ✓ بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- ✓ جنس صفحه از پلکسی گلاس
- ✓ دارای موتور گیربکسی
- ✓ دارای ۱۶ جایگاه برای لوله های CBC ، دارای ۴ جایگاه برای لوله های ESR
- ✓ دارای کلید تنظیم جهت دور و سرعت، مخلوط شدن نمونه ها با دو حرکت وضعی و انتقالی



طول ۲۰  
عرض ۱۵  
ارتفاع ۱۶

### میکرو اسپین (مینی فیوژاسپین)

- ✓ بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- ✓ جنس هد تفلونی
- ✓ ۱۲ شاخه طراحی شده برای لوله های ۱/۵ و ۲ میکروتیوپ
- ✓ ۲۶۰۰ آر پی ام



طول ۲۰  
عرض ۱۵  
ارتفاع ۱۶

### شیکر لوله ور تکس دو حالته

- ✓ بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- ✓ حرکت دستگاه به صورت ویبره میباشد
- ✓ کم مصرف
- ✓ کم حجم
- ✓ با فشار یک دکمه شروع به کار میکند
- ✓ حرکت اوربیتالی
- ✓ قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
۱	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور در مدل های ۱۶، ۲۴، ۳۶ و ۴۸ شاخه دیجیتال درب فلزی	۲۴	آون ۵۵ لیتری در دو مدل فن دار و ساده (داخل استیل، دیجیتال)
۲	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور، ۳ و ۸ شاخه، ۵۰ ml دیجیتال درب فلزی	۲۵	بن ماری جوش و سرویوزی درب شیدار (داخل استیل، دیجیتال)
۳	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور، در دو مدل ۸ و ۱۶ شاخه PRP، ۱۵ ml دیجیتال درب فلزی	۲۶	بن ماری جوش در دو مدل ۲ و ۸ شاخه ترموستاتیک (داخل استیل)
۴	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور، ۹۶ کانال مخصوص پلیت، یخچال دار، دیجیتال درب فلزی	۲۷	بن ماری شیکر دار ۱۵ لیتری سرویوزی (داخل استیل)
۵	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور، ۸ شاخه PRP، ۱۵ ml دیجیتال (بستک الومینیوم)	۲۸	دوش و چشم شوی اضطراری در دو مدل گالوانیزه و تمام استیل
۶	سانتریفیوژ ۴۰۰۰ دور، ۴ شاخه، ۲۵۰ cc دیجیتال درب فلزی (و حجم های بالاتر)	۲۹	رول میکسر هماتولوژی آنالوگ در دو مدل ۳۰ و ۱۵ دور در دقیقه، ۵ رول
۷	سرویفیوژ ۳۰۰۰ دور، ۱۸ شاخه دیجیتال درب فلزی	۳۰	میکسر خورشیدی ۲۰ شاخه (۱۶ شاخه CBC و ۴ شاخه سدیمان)
۸	سرویفیوژ ۴۰۰۰ دور، ۲۴ شاخه دیجیتال درب فلزی	۳۱	شیکر روتاتور گیربکسی دیجیتال در مدل های مختلف از ۸-۱۰۰ لیتر برای ار لن و بالن (موتور آلمانی)
۹	سانتریفیوژ دیجیتال ۱۰۰۰۰ دور، ۸ شاخه برای لوله های ۱۵ ml و ۵۰ فالکون	۳۲	شیکر لوله ی ورتکس دو حالته و بیره ای
۱۰	میکرو هماتوکریت دیجیتال ۱۲۰۰۰ دور (جنس هد آلومینیوم) دیجیتال درب فلزی	۳۳	شیکر الک آرد دیجیتال ۴ الک
۱۱	سانتریفیوژ ۱۴۰۰۰ دور در مدل های ۱۲، ۲۴ و ۴۰ شاخه میکروتیوب برای لوله های ۰/۵ و ۱/۵ و ۲	۳۴	شیکر الیزا اتکویاتور ۲ پلیت
۱۲	سانتریفیوژ یخچال دار ۴۰۰۰ دور، ۲۴ شاخه دما از دمای محیط تا دمای ۵- درجه سانتیگراد	۳۵	هود لامینار کلاس II (دو مدل درب دستی و برقی) با عرض های ۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۶۰ سانتی متر
۱۳	سانتریفیوژ میکروتیوب یخچال دار ۱۴۰۰۰ دور، ۴۰ شاخه، برای لوله های ۵/۵، ۰/۵، ۱/۵، ۲، دما از دمای محیط تا ۵- درجه سانتیگراد	۳۶	هود شیمیایی عرض ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی متر با دو مدل فن آکسیال و سانتریفیوژی
۱۴	سانتریفیوژ یخچال دار ۱۴۰۰۰ دور دو روتور (روتور میکروتیوب ۴۰ شاخه ۱۴۰۰۰ دور برای لوله های ۵/۵، ۰/۵ و ۱/۵) (روتور فالکون ۸ شاخه ۱۰۰۰۰ دور برای لوله های ۵۰ ml و ۱۵ فالکون) دما از دمای محیط تا دمای ۵- درجه سانتیگراد	۳۷	ورک استیشن (هود PCR)
۱۵	ترموبلاک (هتر بلاک) در مدل های ۷۲ و ۶۳ و ۲۵ خانه	۳۸	دیونایزر ۱۵ لیتری دیجیتال
۱۶	میکرو اسپین ۲۴ شاخه ۲۸۰۰ دور	۳۹	اتوکلاو ۵۵ و ۲۵ لیتری دیجیتال (ساخت در حجم های مختلف)
۱۷	هات پلیت در دو مدل دیجیتال و آنالوگ	۴۰	انواع میکروسکوپ در برند های مختلف
۱۸	استیرر یا همزن مغناطیسی در دو مدل دیجیتال و آنالوگ	۴۱	انواع صندلی و تخت آزمایشگاهی
۱۹	لوپ سوز (استریلایزر)	۴۲	پی اچ متر با الکتروود و پایه و بافر
۲۰	اتکویاتور ۵۵ لیتری در دو مدل فن دار و ساده (داخل استیل، دیجیتال)	۴۳	تاکومتر نوری
۲۱	اتکویاتور یخچال دار شیکر دار ۵۵ و ۹۵ لیتری تمام دیجیتال فن دار، دما از ۳- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد	۴۴	کنداکتومتر دیجیتال رومیزی
۲۲	اتکویاتور شیکر دار ۵۵ لیتری (داخل استیل، دیجیتال)	۴۵	فریزر دارویی دیجیتال در اندازه های مختلف (تأمین دما تا منفی ۲۴ درجه)
۲۳	اتکویاتور یخچال دار ۵۵ لیتری دما از ۳- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد (داخل استیل، دیجیتال)	۴۶	یخچال دارویی دیجیتال در اندازه های مختلف (محدوده دمایی از ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد)

## هود لامینار کلاس II مشخصات فنی دستگاه

- ✓ بدنه با شاسی کشی پروفیلی و ورق فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- ✓ دارای دو سری فیلتر هپا با راندمان ۹۹/۹۹۷ نسبت به ذرات ۰/۳ میکرون به بالا با سیستم هوادهی عمودی و یک سری پیش فیلتر (پری فیلتر) با راندمان ۸۵ درصد نسبت به ذرات معلق در هوا (که باعث افزایش طول عمر فیلترها میگردد)
- ✓ موتور سانتریفیوژ ۲۸۰۰ دور، کم صدا با سیستم خنک کننده ی هوا
- ✓ برد الکترونیک با قابلیت برنامه ریزی و تایم دهی برای زمان کارکرد
- ✓ دارای هشدار زمان اشباع فیلتر و لامپ UV به صورت مجزا از هم
- ✓ درب از جنس پلکسی گلاس تایوانی ضد UV با حرکت به دو صورت برقی و دستی با وزنه ی تعادل
- ✓ کف محیط کار از جنس استیل خشدار ۳۰۴ ضد زنگ به همراه لامپ UV و روشنایی و پریش در پوش دار
- ✓ دارای سنسور حرارتی در محیط جهت جلوگیری از آسیب احتمالی توسط شعله به فیلترهای هپا
- ✓ دستگاه به صورت دو تیکه پایه دار با قابلیت استفاده در حالت رومیزی نیز میباشد
- ✓ دارای سینی کف به صورت لگن با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک در زیر سطح به همراه سوراخ به قطر ۲۲ میلی متر جهت شستشو و تخلیه ی مایعات از سینی کف
- ✓ دارای دو عد فیوز در مسیر سیم کشی جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی در سیستم برق دستگاه
- ✓ دارای پایه های پیچی با قابلیت تنظیم ارتفاع



وزن پایه (Kg)	ابعاد پایه (ارتفاع*عرض*طول)	وزن (Kg)	ابعاد داخلی (ارتفاع*عرض*طول)	ابعاد خارجی (ارتفاع*عرض*طول)	مدل	ردیف
20	76*62*75	80	80*52*58	80*65*133	80	1
21	95*62*75	90	99*52*58	100*65*133	100	2
23	116*62*75	100	120*52*58	120*65*133	120	3
40	130*80*80	200	122*58*60	130*80*150	130	4
60	160*80*80	270	152*58*60	160*80*150	160	5



## Armaghan Teb Iranian Co.

Manufacturer of laboratory and medical equipment

+98-21-55428993  
+98-21-55412934  
+98-21-55412935  
+98-912-0874147  
+98-912-6072058

[www.armaghanteb.ir](http://www.armaghanteb.ir)  
[@armaghantebiranian](https://www.instagram.com/armaghantebiranian)  
[armaghanteb\\_iranian](https://www.instagram.com/armaghanteb_iranian)  
[info@armaghantebiranian.ir](mailto:info@armaghantebiranian.ir)

SCAN ME

