

محافظ نما CrocoShield

محافظت نامرئی در برابر نفوذ آب و رطوبت

معرفی محصول

نانو آبگریز نما پوششی نوین بر پایه فناوری نانو است که بدون تشکیل فیلم سطحی، در عمق مصالح ساختمانی نفوذ کرده و با ایجاد خاصیت آبگریزی از نفوذ آب، رطوبت و آلودگی جلوگیری می‌کند و باعث افزایش دوام و ماندگاری نما می‌شود.

موارد مصرف



نمای سنگی



آجر نما



بتن اکسپوز



سیمان و ملات



سطوح معدنی
متخلخل



دیوارهای داخلی و
خارجی ساختمان

ویژگی‌ها و مزایا



آبگریزی کامل



مقاوم در برابر UV



خاصیت خودتمیزشوندگی



سازگار با
محیط زیست



افزایش دوام و طول
عمر ساختمان



جلوگیری از رشد
جلبک و قارچ



جلوگیری از
شوره‌زدگی



حفظ ظاهر
طبیعی سطح

مشخصات فنی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	بی‌رنگ
پایه	آبی
چگالی	$1 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
pH	7 - 8
زمان خشک شدن سطحی	2 - 4 ساعت
زمان خشک شدن کامل	24 ساعت
بسته‌بندی	1 و 0.5 لیتری
ماندگاری	12 ماه در شرایط نگهداری مناسب

روش اجرا

- تمیز کردن سطح**
سطح باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و چربی و آلودگی باشد.
- رقیق سازی**
محلول را طبق دستور العمل با نسبت ۱:۱۵ تا ۱:۲۰ با آب تمیز رقیق کنید.
- اجرا**
محلول را با اسپری، قلم مو یا غلطک از بالا به پایین به صورت یکنواخت اجرا نمایید.
- اشباع سطح**
اجرا را تا مرحله اشباع کامل سطح ادامه دهید و در صورت لزوم دست دوم را اجرا نمایید.
- خشک شدن**
تا زمان خشک شدن کامل (حدود ۲ تا ۶ ساعت) از تماس با سطح خودداری شود.

نکات ایمنی

- از تماس با چشم جلوگیری شود.
- هنگام اجرا از دستکش استفاده شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً با آب زیاد شستشو دهید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری

- در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم خورشید.
- دمای نگهداری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد.
- درب محصول بعد از هر بار استفاده محکم بسته شود.

نسبت رقیق سازی :

۱ واحد آبگریز با ۱۵ تا حداکثر ۲۰ لیتر آب تمیز

میزان پوشش :

بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ متر مربع
(بسته به سطح زیر کار)



0915 029 9010 - 0915 306 9457

www.ccp-company.ir

ccp.company.ir@gmail.com