

تجهیزات شهری منظر خیابانی (پیاده رو)

تجهیزات فضاهای شهری

➤ جدول‌ها

نوع جدول با توجه به درجه خیابان و مصالح به کار رفته در سنگفرش مجاور آن انتخاب می‌شود.



- نوع خیابان

معمولاً از جدول‌های استاندارد، برای ایمنی در خیابان‌های درجه یک تا سه، به‌ویژه خیابان‌های پررفت‌وآمد که جمع‌کننده‌های اصلی هستند، استفاده می‌شود. برای خیابان‌های درجه چهار و پنج که جمع‌کننده‌های محلی هستند، راه‌های دسترسی مسکونی و نیز زمین‌های پارکینگ، از گزینه‌های دیگری استفاده می‌شود.

بتن بیش از هر چیز دیگری در ساخت جدول‌ها به کار می‌رود؛ زیرا علاوه بر استحکام و دوام، ویژگی اقتصادی نیز دارد. جدول‌هایی که از سنگ گرانیته ساخته شده‌اند باید به‌عنوان بخشی از میراث شهر و به‌عنوان بادوام‌ترین جدول‌ها حفظ شوند.

آجر و قلوه‌سنگ، بهترین جایگزین بتن به‌ویژه در نواحی مسکونی می‌باشند.

چنانچه از جدول‌ها به‌عنوان مانع استفاده گردد، می‌توان آنرا بتن‌اندود کرد و در نواحی ویژه آن را رنگ زد.

- جدول‌های شیب‌دار

جدول‌های شیب‌دار یا رمپ‌دار، باید در تمام خط‌های ویژه عبورپیاده و برای راحتی معلولان به کار رود. معمولاً برای اتصال جدول‌های سطوح صاف به جدول‌های شیب‌دار، قطعات استاندارد تهیه می‌شود.



- کنترل پله‌ها

جدول‌ها به حفاظت از سنگ‌فرش و جلوگیری از پریدگی و آسیب لبه آن کمک می‌کنند، از این رو جزء مهمی از ساختمان یک سنگ‌فرش را تشکیل می‌دهند. اغلب آن‌ها را پیش از اجرای سنگ‌فرش و برای ایجاد چارچوب و حفظ مواد بستر سنگ‌فرش نصب می‌کنند.

جدول هم‌تراز به عنوان یک سطح صاف برای چمن‌زنی در کنار چمن‌کاری‌ها قرار داده می‌شود، سطح این جداول باید ۳ سانتی‌متر پایین‌تر از سطح چمن باشد تا مانع کار ماشین چمن‌زنی نشود و یا به منظور حفظ سطح خاک باغچه‌ها ۳ سانتی‌متر بالاتر قرار گیرد.



- دفع آب‌های سطحی

ترکیبی از جدول‌ها و جوی‌ها، آب‌های باران را هدایت و توزیع می‌کنند. پروفیل‌هایی که این دو را ترکیب کنند، اقتصادی‌تر هستند.

