

پاک کننده سیمان Sure Clean CR2

شرح محصول

محلولی اسیدی برای پاک کردن پودر بندکشی و سیمان است. این محصول با نفوذ فوری و انحلال کامل سیمان برای پاک کردن سطح بسیار موثر است.

ویژگی های محصول

- ایده آل جهت پاک کردن سیمان خشک شده روی کاشی و سرامیک و سنگ های غیر آهنی
- تمیز کردن پودر بندکشی اضافی
- به سرعت و به طور کامل عمل میکند
- مایع محلول در آب و غیر قابل اشتعال
- مقرون به صرفه و کاربرد آسان

نحوه مصرف و نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست یا چشم بلافاصله با آب زیاد به مدت ۱۵ دقیقه برای چشم و ۵ دقیقه برای پوست بشوئید و کلیه لباس ها و کفش در محل اسید قرار گرفته را از تن در آورده و قبل از استفاده مجدد کاملاً شسته شود.
- به هیچ وجه قبل از خنثی سازی این محصول، آنرا وارد مجاری آب یا فاضلاب ننمائید.
- این ماده باعث خوردگی و اکسید کننده می باشد لذا در تماس با فلزات احتیاط های لازم به کار گرفته شود.
- از ریختن یا پاشیده شدن آن جلوگیری بعمل آید و احتیاط لازم قبل از مصرف آن برای حفاظت بدن صورت گیرد.

- در هنگام استفاده حتماً از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.
- در هنگام کار، تهویه مناسب وجود داشته باشد.
- در هنگام کار، ابتدا محلول بر روی سطح مورد نظر ریخته شود، سپس اجازه دهید تا به مدت ۱۵ دقیقه بر روی سطح باقی بماند تا جذب شود و بعد از آن با استفاده از یک برس سخت و یا اسفنج به صورت منظم نسبت به پاک کردن سطح اقدام نمایید. در صورت باقی ماندن مواد اضافی، مجدداً عمل پاک کردن انجام شود.
- برای شستشو حتماً با سدیم بی کربنات ابتدا آنرا خنثی نموده و سپس با آب فراوان و پر فشار سطح را بشوئید.
- به هیچ وجه نیابستی بلعیده شود چون دارای خاصیت اسیدی قوی می باشد و به بافت های بدن آسیب میرساند و در صورت بلعیدن اتفاقی سریعاً با آب فراوان شسته و مقدار زیادی آب بنوشید، از ایجاد حالت تهوع بپرهیزید و فوراً به پزشک مراجعه نمائید .

میزان مصرف

میزان مصرف بستگی به مقدار موارد اضافی روی سطح دارد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

در قوطی های ۱ کیلویی و گالن ۲۰ کیلویی قابل عرضه می باشد.
در بسته بندی اولیه و به دور از نور خورشید به مدت ۱۲ ماه قابل استفاده می باشد.

مشخصات فنی

مشخصات فنی	
بی رنگ	رنگ
$1/3 - 1/35 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
مایع	حالت فیزیکی
۱-۲	PH
تند	بو