

فلکسی کوت (Flexi Coat) عایق قابل انعطاف و بدون بو

شرح محصول

فلکسی کوت عایق رطوبتی فشار مثبت بر روی پشت بام، دیوار جانبی ساختمان بسیار انعطاف پذیر، با مقاومت عالی در برابر شرایط آب و هوایی سخت می باشد. اجرای این محصول بوسیله قلم مو، غلتک و اسپری امکان پذیر است. پس از خشک شدن می توان روی سطح عایق بدون پوشش تردد کرد.

ویژگی های محصول

- فلکسی کوت ترکیبی از رنگدانه های مقاوم در برابر آب و پرکننده ها و رزین های آکرلیک با خواص زیر است:
- پوشش آب بندی و مقاوم در برابر شرایط جوی
- با توجه به چسبندگی عالی، اجازه تنفس به سطح زیرین را میدهد. (خاصیت تراوایی)
- ایجاد پوششی بدون درز (یکپارچه)
- سریع خشک میشود.
- انعطاف پذیری بالایی دارد
- عدم جذب اشعه فرابنفش (UV) و گرما
- بدون بو و دوستدار محیط زیست

موارد استفاده

فلکسی کوت برای استفاده بر روی بام و دیوارهایی که با مواد مختلفی همچون بتن سازه ای، بتن سبک، موزائیک، چوب، فولاد گالوانیزه، آسفالت و ورق های آزیست ساخته شده، طراحی و فرموله شده است.

نحوه اجرا

آماده سازی سطح

اطمینان حاصل کنید که سطح پشت بام عاری از هرگونه گرد و غبار و ذرات سست باشد.

ترک ها باید باز و با ملات های تعمیری یا بتونه نما ترمیم و پر شود.

در صورتی که سطح خیلی قدیمی و در مناطق مرطوب باشد، حتما قبل از اجرا، سطح را با محلول های سفید کننده خانگی، ۱۲ ساعت قبل شسته شود تا از رشد قارچ و جلبک جلوگیری شود.

از شیب ۷۵٪ اطمینان حاصل کنید تا جمع شدن آب (آب انباشتی) اتفاق نیفتد.

در صورتی که سطح زیر کار متخلخل باشد بهتر است قبل از اجرا با پرایمر A2 آغشته شود.

در صورتی که سطح زیر کار یکپارچه و پیوسته نباشد، برای تقویت سطح بهتر است از الیاف شیشه ای استفاده شود.

روش اجرا

فلکسی کوت را می توان با غلتک و اسپری اجرا کرد. بعد از هر لایه اجرا باید اجازه دهید سطح کاملا خشک شود و سپس لایه جدید اجرا شود. در صورتی که احتمال بارش باران پیش بینی شود، از اجرای فلکسی کوت خود داری شود.

حدود ۱ الی ۱/۵ کیلو گرم در هر متر مربع میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

فلکسی کوت در سطل های پلاستیکی ۵ و ۱۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

در محیطی خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

در صورت باز نشدن درب ظرف، می توان به مدت ۱۲ ماه نگهداری کرد.