



چسب پلیمری بتن بر پایه اکریلیک

افزایش فوق العاده کارائی انواع ملتهای سیمانی
تقویت و آب بندی سطوح سیمانی و گچی
تعمیرات سطوح بتنی
ایجاد لایه رابط ملات های قدیمی و جدید
بالا بردن طول عمر انواع ملتهای سیمانی و بتنی



توضیحات :

■ چسب بتن لانکو نوعی رزین مصنوعی بر پایه اکریلیک می باشد که بطور قابل ملاحظه ای کارآیی ملات و بتن را بهبود می بخشد.

اطلاعات فنی :

- نوع : مایع سفید شیری رنگ
- دانسیته : 1.01 ± 0.02 در دمای 20°C
- انحلال در آب : کاملاً محلول در آب
- $\text{PH} : 2 \pm 8$

مزایا :

- سبب چسبندگی ملات و بتن حتی بر روی سطوح صاف می شود.
- ملات را ضد آب می سازد و کارآیی آن را در مقابل انواع روغن، گریس، نفت سیاه و اسیدهای رقیق بهبود می بخشد.
- واکنش پذیری فولاد را از بین می برد.
- مدول الاستیسیته ملات را کاهش و مقاومت آن را در مقابل کشش، سایش و شوک افزایش می دهد.
- کارکردن در تماس دائمی با آب و آب دریا را امکانپذیر می سازد و انقباض، تشکیل ریز ترک و پودر شدن را کاهش می دهد.

LANKO 741 L

دستور العمل :

■ سطح باید تمیز، سالم و عاری از گردوغبار باشد و هیچیک از ذرات روغن، ترکیبات عمل آوری یا رنگ بر روی آن وجود نداشته باشد.

میزان مصرف :

■ این محصول بسته به نوع مصرف می‌تواند با نسبت ۱ به ۱ تا ۱ به ۷ با آب مخلوط شود و در ترکیب با انواع مخلوط‌های سیمانی یا گچی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از این محصول به عنوان پرایمر بر روی سطوح گچی یا سیمانی می‌توان استفاده نمود؛ جهت استفاده از این محصول به عنوان پرایمر پیشنهاد می‌گردد بصورت ۱ به ۱ با آب مخلوط شده و یا به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.



محدوده کاربرد :

- پوشش برای تراشه‌ها و لایه‌های سیمانی
- ملات‌هایی بر پایه سیمان و آهک
- پوشش‌های ضدآب برای مخازن، آب‌انبارها، مخازن نگهداری و استخرهای شنا
- اتصال و ضدآب‌سازی پوشش‌های گچی
- اعمال لایه‌های سیمانی بدون نیاز به آماده‌سازی سطح
- پوشش دهی یا شکل دهی مجدد ملات برای مناطق تعمیراتی مانند گوشه‌های آسیب‌دیده بتن
- دوغاب کاشی‌کاری
- ملات برای اتصال اجزای پیش ساخته
- ملات برای لبه‌سازی و پرکردن اتصالات ساختمانی پوک شده
- کف پوش‌های بتنی



نکات مهم :

- پیش از مصرف این محصول، آنرا به خوبی تکان دهید.
- محصول را در شرایط دور از یخبندان نگهداری کنید.
- اگر این محصول بطور اتفاقی منجمد شد، آنرا در دمای بالای ۲۰°C قرار داده و پس از چند ساعت به خوبی تکان دهید تا از توزیع یکنواخت اجزای آن مطمئن شوید.
- جابجایی این محصول کاملاً ایمن است.