



DATA SHEET

# محافظ نما CrocoShield

محافظت نامرئی در برابر نفوذ آب و رطوبت

## معرفی محصول

نانو آبریز نما پوششی نوین بر پایه فناوری نانو است که بدون تشکیل فیلم سطحی، در عمق مصالح ساختمانی نفوذ کرده و با ایجاد خاصیت آبریزی از نفوذ آب، رطوبت و آلودگی جلوگیری می‌کند و باعث افزایش دوام و ماندگاری نما می‌شود.

## موارد مصرف



نمای سنگی | آجر نما | بتن اکسپوز | سیمان و ملات | سطوح معدنی متخلخل | دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان

## ویژگی‌ها و مزایا



آبریزی کامل | مقاوم در برابر UV | خاصیت خودتمیزشوندگی | سازگار با محیط زیست  
افزایش دوام و طول عمر ساختمان | جلوگیری از رشد جلبک و قارچ | جلوگیری از شوره‌زدگی | حفظ ظاهر طبیعی سطح

## روش اجرا



1 تمیز کردن سطح: سطح باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و چربی و آلودگی باشد.  
2 اجرا: محلول را با اسپری، قلم مو یا غلطک از بالا به پایین به صورت یکنواخت اجرا نمایید.  
3 اشباع سطح: اجرا را تا مرحله اشباع کامل سطح ادامه دهید.  
4 اجرا دست دو: بلافاصله پس از خشک شدن دست اول دست دو را اجرا نمایید.  
5 خشک شدن: نازمان خشک شدن کامل (حدود ۶ تا ۲۴ ساعت) از تماس با سطح خودداری شود.

## نکات ایمنی

- از تماس با چشم جلوگیری شود.
- هنگام اجرا از دستکش استفاده شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً با آب زیاد شستشو دهید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## شرایط نگهداری

- در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم خورشید.
- دمای نگهداری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد.
- درب محصول بعد از هر بار استفاده محکم بسته شود.

## مشخصات فنی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	بی‌رنگ
پایه	آبی
چگالی	$1 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
pH	7 - 8
زمان خشک شدن سطحی	2 - 4 ساعت
زمان خشک شدن کامل	24 ساعت
میزان مصرف	150 - 200 گرم در متر مربع (بسته به نوع و میزان تخلخل سطح)
بسته‌بندی	1 و 5 لیتری
ماندگاری	12 ماه در شرایط نگهداری مناسب



0915 029 9010 - 0915 306 9457

www.ccp-company.ir

ccp.company.ir@gmail.com