



شرکت صبا تصویر کیمیا

sabatasvirkimia

Tirajeh\_security

sabatasvir.ir



ایمنی دارای گواهینامه استاندارد ملی

## دزدگیر اماکن تیراژه

چهار زون سیمی و ۲۰ زون بیسیم.

تماس خط ثابت و سیمکارت.

۱۴۳۳ mhz ریموت.

قابلیت تعریف ۱۰ ریموت مختلف.

قابلیت تعریف ۱۰ شماره کاربر برای تماس با سیمکارت و ۱۰ شماره کاربر برای تماس با خط ثابت.

قابلیت پاسخگویی هوشمند.

دو هسته ای با قابلیت جدا کار کردن هر هسته (در صورت نبود اتن موبایل)

دارای سه خروجی رله.

دارای آتن دو بعدی برای اتن دهی بهتر سیمکارت و ریموت

استفاده از میکرو کنترلر های قدرتمند arm

راه اندازی سریع و آسان

قابلیت زون ۲۴ ساعته

قابلیت زون تاخیری

قابلیت حالت دینگ دانگ

قابلیت زون نیمه فعال

قابلیت اتصال کی پد خارجی

قابلیت تشخیص قطعی بلندگوی آزیر

قابلیت اعلام هشدار شارژ سیمکار

قابلیت هشدار کاهش ولتاژ

قابلیت اعلام قطعی برق دستگاه



## چشمی دزدگیر

ولتاژ تغذیه: ۱۶-۱۲ ولت DC

ماکزیمم جریان مصرفی: ۲۰ mA

زاویه تشخیص: ۱۱۰ درجه

رنج تشخیص: ۱۲ متر

زمان آماده به کار: ۳۰-۴۵ ثانیه

خروجی آلارم: normally close

دوره زمانی آلارم: ۳ ثانیه

دمای کاری: ۲۰-۵۰ درجه سانتیگراد

وزن: ۵۰ گرم



## درب اتوماتیک بازوی مدل X26

قابلیت تردد نامحدود  
تجهیز به خلاص کن سوییچی  
پوسته با استراکچر یک تکه  
مناسب برای هرگونه آب و هوای

حرکت یکنواخت، بدون صدا، بدون ضربه  
طراحی منحصر بفرد در مقاین بودن بازوهای چپ و راست  
لوله استیل ساموین ۳۰۴ نگیر مقاوم در برابر زنگ زدگی  
چرخنده آلمینیوم برنز با آلیاژ %۱۱

صرفه جویی در انرژی مصرفی در صورتیکه از سیستم استفاده نشود  
بعد از ۱ دقیقه کامل خاموش شده و با زدن اولین دکمه روشن می شود





Model  
S5000

محافظ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر

هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
دارای ۶ خروجی بدون ارت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۴۰۰ وولت آمپر  
زمان تأخیر ۰.۳-۰.۹ ثانیه  
دارای سیم ۱/۸۰ متر و ۳ متر



Model  
فانتزی

محافظ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر

هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
دارای ۶ خروجی بدون ارت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۴۰۰ وولت آمپر  
زمان تأخیر ۰.۳-۰.۹ ثانیه  
دارای سیم ۱/۸۰ متر و ۳ متر



Model  
M106

محافظ ولتاژ دیجیتال لوازم صوتی  
و تصویری و کامپیوتری  
هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۰ ولت  
دارای ۶ خروجی بدون ارت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۴۰۰ وولت آمپر  
زمان تأخیر ۰.۶ ثانیه  
دارای سیم با متراژ ۱.۸۰



Model  
M106

محافظ ولتاژ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر

هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۰ ولت  
دارای ۶ خروجی بدون ارت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۴۰۰ وولت آمپر  
زمان تأخیر ۰.۶ ثانیه  
دارای سیم با متراژ ۱.۸۰



Model  
KooK

مشخصات محافظ ولتاژ و مبدل تایم ردار  
ولتاژ کاری ۱۷۰ الی ۲۵۵ ولت  
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر  
حداکثر توان خروجی ۴۰۰ وولت آمپر  
زمان قابل تنظیم تایمر: ۰.۵-۱۰ دقیقه-۰.۵ ساعت  
دارای led چشمک زن قرمز برای حالت ولتاژ غیرعادی و مهتابی برای  
حالت نرمال و آبی برای حالت تایم  
کلید set جهت تنظیم تایم و قطع خروجی



محافظ یخچال و فریزر  
ارت دار

هسته پلی کربنات  
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
دارای ۳ خروجی ارت دار  
دارای سیم ۱/۸۰ متر  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر

محافظ یخچال و فریزر بدون سیم

هسته پلی کربنات  
ولتاژکار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
دارای ۲ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



## Model:S4004

محافظ یخچال و فریزر  
ارت دار فلزی

هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۲۵۵-۱۷۰ ولت  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
دارای ۲ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر  
دارای سیم متر از ۱۸۰ متری



## Mode:S102

محافظ یخچال و فریزر

هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۲۵۵-۱۷۰ ولت  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
دارای ۲ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



## مدل: آوا

محافظ یخچال و فریزر و فراری  
دهنده حشرات (محافظ ۲ کاره)  
هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۲۵۵-۱۷۰ ولت  
دارای ۲ خروجی ارت دار  
فراری دهنده انواع حشرات  
(سوسک و مورچه)  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
دارای سیم متر از ۱۸۰ متری

**محافظه کولر گازی  
دیجیتال**  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه  
دارای ۱ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



Model:S7000

**محافظه کولر گازی  
آنالوگ**  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه  
دارای ۱ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



Model:S7001

**محافظه کولر گازی  
ترمینال**  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه  
دارای ۱ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر  
جنس ترمینال: پلی کربنات



**محافظه لباسشویی**  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تاخیر ۴-۶ دقیقه  
دارای ۱ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۳۶۰۰ ولت آمپر



### Model:D7007

محافظ ولتاژ دیجیتال پکیج  
جنس هسته پلی کربنات  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی: ۲۴۰۰ ولت آمپر  
زمان تاخیر: ۶ ثانیه  
دارای یک خروجی ارت دار



### Model:S7007

محافظ پکیج دیواری  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
زمان تاخیر ۳۰-۹۰ دقیقه  
دارای ۱ خروجی ارت دار  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۲۴۰۰ ولت آمپر



Model:S9009

محافظه ولتاژ کولرگازی  
ترمینال  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۷۵۰۰ ولت آمپر  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه  
جنس ترمینال: سرامیک

Model:S9009

محافظه ولتاژ پشت کت-وری  
ولتاژ کار عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۷۵۰۰ ولت آمپر  
زمان تأخیر ۶-۴ دقیقه





## Model:D8000

### محافظ ولتاژ دیجیتال ترمینالی (پشت کنتوری)

ولتاژ کاری عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۸۰۰۰ ولت آمپر  
توان تاخیر ۶-۱۴ دقیقه  
دارای رله ۴۰ آمپری  
دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ

## Model:D8000

### محافظ ولتاژ هوشمند ترمینالی (پشت کنتوری)

ولتاژ کاری عادی ۱۷۰-۲۵۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۸۰۰۰ ولت آمپر  
توان تاخیر ۶-۱۴ دقیقه  
دارای رله ۴۰ آمپری





Model:S2001

## آنتن اکتیو ثابت

تصویر شفاف بدون تداخل  
دارای تقویت کننده  
داخلی UHF/VHF/FM  
ضریب تقویت بالا  
نویز بسیار پایین  
دارای تغذیه آنتن  
پایه فلزی آبکاری شده  
قابل استفاده برای  
.....LED . LCD تلویزیون های  
در دو مدل ثابت و گردان

## تغذیه آنتن ثابت

دارای درب لوپی  
ضریب تقویت بسیار بالا و نویز بسیار پایین  
با ولتاژ رودی ۲۴۰-۲۵۰ ولت و کارکد با ولتاژ ۱۲ ولت  
دو خروجی (قابلیت استفاده از یک آنتن برای دو دستگاه تلویزیون)



Model:S2002

## آنتن اکتیو ثابت

تصویر شفاف بدون تداخل  
دارای تقویت کننده  
داخلی UHF/VHF/FM  
ضریب تقویت بالا  
نویز بسیار پایین  
دارای تغذیه آنتن  
قابل استفاده برای  
.....LED . LCD تلویزیون های

## مدل: نقاب

### آنتن هواپی

قابلیت دریافت کلیه  
کانال های UHF/VHF/FM  
نصب آسان و سریع  
 مقاوم در برابر شرایط  
 نامساعد جوی  
 قابل استفاده برای  
 گیرنده های دیجیتال  
 قابل استفاده برای  
 تلویزیون های LCD . ....LED . LCD .



## مدل: پروانه



قابلیت دریافت کلیه  
کانال های UHF/VHF/FM  
نصب آسان و سریع  
 مقاوم در برابر شرایط  
 نامساعد جوی  
 قابل استفاده برای  
 گیرنده های دیجیتال  
 قابل استفاده برای  
 تلویزیون های LCD . ....LED . LCD .

Model:S3002

### آنتن اکتیو (گردان)

تصویر شفاف بدون تداخل  
دارای تقویت کننده  
داخلی UHF/VHF/FM  
ضریب تقویت بالا  
نویز بسیار پایین  
دارای تغذیه آنتن  
قابل استفاده برای  
تلویزیون های LCD . ....LED . LCD .





Model:D304

## آتن دیجیتال HD رومیزی

دارای آمپلیفایر  
با کاهش پسازیت  
دارای کابل USB جهت  
اتصال POWER  
قابلیت دریافت کلیه  
کانالهای دیجیتال  
و آنالوگ UHF  
سازگار با انواع تلویزیون

### مدل: تماشا

## آتن دیجیتال HD رومیزی

دارای آمپلیفایر  
با کاهش پسازیت  
دارای کابل USB جهت  
اتصال POWER  
قابلیت دریافت کلیه  
کانالهای دیجیتال  
و آنالوگ UHF  
سازگار با انواع تلویزیون



## استابیلایز

دستگاه تنظیم و ثبیت کننده ولتاژ  
ولتاژ کار عادی ۱۴۰-۲۶۵ ولت  
فرکانس ورودی ۵۰ هرتز  
توان خروجی ۳۰۰۰ ولت آمپر  
زمان تأخیر ۴ دقیقه  
دارای کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر  
مخصوص یخچال فریزر و  
دارای ۲ خروجی ارت دار



## Model:S104

۴ راهی برق  
دارای ۴ خروجی ارت دار  
هسته پاکی کربنات  
جريان خروجی ۱۶ آمپر  
ولتاژکار عادی ۲۵۰ ولت  
دارای سیم ۱/۸۰، ۳، ۵ متر  
و بدون سیم



## Model:S104

۴ راهی برق  
دارای ۴ خروجی بدون ارت دار  
هسته پاکی کربنات  
جريان خروجی ۱۶ آمپر  
ولتاژکار عادی ۲۵۰ ولت  
دارای سیم ۱/۸۰، ۳، ۵ متر  
و بدون سیم



### Model:T103

**سیم سه‌راهی بدون سیم**  
دارای سه خروجی بدون ارت  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژکار ۲۵۰ ولت  
نوع هسته پلی کربنات  
درای سیم ۳ و ۵ متر



### مدل: سحر

**سیم سه‌راهی بدون سیم**  
دارای سه خروجی ارت دار  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژکار ۲۵۰ ولت  
نوع هسته پلی کربنات  
بدون سیم



### مدل: تاپ

**سیم سه‌راهی بدون سیم**  
دارای سه خروجی ارت دار  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژکار ۲۵۰ ولت  
نوع هسته پلی کربنات  
بدون سیم

### مدل: صدف(گرد)

۴ راهی بدون سیم  
دارای ۴ خروجی بدون ارت  
هسته پلاسی کربنات  
جریان خروجی ۱۶ آمپر  
ولتاژکار عادی ۲۵۰ ولت



### مدل: صدف(مربع)

۴ راهی بدون سیم  
دارای ۴ خروجی بدون ارت  
هسته پلاسی کربنات  
جریان خروجی ۱۶ آمپر  
ولتاژکار عادی ۲۵۰ ولت



## مدل: ونوس

شـ سـ اـرـزـ رـوـمـيـ زـيـ

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
دارای ۲ خروجی ۲۰/۱ آمپری  
دارای ۲ خروجی بدون ارت  
قابلیت استفاده به عنوان شب خواب  
دارای سیم ۱/۸۰

## مدل: کیش



شبخواب و فراری دهنده پشه و مگس

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
دارای کلید سه حالت: صفر خاموش، یک آبی، ۲ سفید  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر

## مدل: ستاره

### پریز شب خواب

ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
دارای کلید سه حالت: صفر خاموش، یک آبی، ۲ سفید  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر  
دارای یک خروجی ارت دار



### Model:P51

کلید بارانی ۲ پل  
پریز بارانی ارت دار  
ولت‌ساز کار ۲۵۰ ولت  
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر



### Model:P51

کلید بارانی تک پل  
پریز بارانی ارت دار  
ولت‌ساز کار ۲۵۰ ولت  
حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر



### Model:P52

پریز بارانی  
پریز بارانی ارت دار  
ولت‌ساز کار ۲۵۰ ولت  
حداکثر جریان خروجی ۱۶ آمپر



**Model: F15**



Voltage:	220v
Frequency:	50HZ
Phase:	1
Current:	0.1A
Power:	20W
r.p.m:	2150
COSQ:	0.9
Color:	white

پر قدرت، کم مصرف، کم صدا

Voltage:	220v
Frequency:	50HZ
Phase:	1
Current:	0.9A
Power:	16W
r.p.m:	2250
COSQ:	0.9
Color:	white



**Model: F10**

### Model:S32

پریز سیار تک راهه صنعتی  
هسته پلی کربنات  
دارای یک خروجی ارت دار  
پوشش PVC  
حداکثر جریان ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت



### Model:S31

دوشاخه ارت دار صنعتی  
جنس دوشاخه: پلی کربنات  
پوشش PVC  
حداکثر جریان ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
IP44



### Model:S41

دوشاخه خانگی ارت دار  
پوشش پلی کربنات  
حداکثر جریان ۱۶ آمپر  
حداکثر ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
دارای تنوع رنگ



### ۳ راهی صنعتی ارت دار

#### Model:S34

هسته پلی کربنات  
دارای ۳ خروجی ارت دار  
پوشش PVC  
حداکثر جریان ۱۶ آمپر  
ولتاژ کار ۲۵۰ ولت  
IP44