پیش‌نیازها

پیش‌نیازهای نرم‌افزاری

- Node.js نسخه ۱۸ یا بالاتر
- Git نسخه ۲.۳۰ یا بالاتر
- Docker نسخه ۲۴ یا بالاتر (اختیاری)

پیش‌نیازهای سخت‌افزاری

حداقل ۴ گیگابایت رم و ۲ هسته پردازنده برای اجرای محیط توسعه محلی توصیه می‌شود.

نصب و راه‌اندازی

نصب وابستگی‌ها

```
npm install
```

راه‌اندازی پایگاه داده

```
npm run db:migrate
npm run db:seed
```

پیکربندی

متغیرهای محیطی

فایل `.env.example` را به `.env` کپی کنید و مقادیر زیر را تنظیم کنید:

متغیر	توضیح	پیش‌فرض
`DATABASE_URL`	آدرس اتصال به پایگاه داده	—
`PORT`	پورت اجرای سرور	`3000`
`JWT_SECRET`	کلید رمزنگاری توکن‌ها	—
`LOG_LEVEL`	سطح ثبت رویدادها	`info`

پیکربندی پیشرفته

برای تغییر تنظیمات پیش‌فرض، فایل `config/default.yaml` را ویرایش کنید. تنظیمات محیطی بر تنظیمات فایل اولویت دارند.

اجرا

اجرای محلی

```
npm run dev
```

سرور روی آدرس `http://localhost:3000` در دسترس خواهد بود.

اجرا با Docker

```
docker compose up -d
```

تست

اجرای تست‌ها

```
npm test
npm run test:coverage
```

استقرار

استقرار روی سرور

فایل `deploy.sh` را روی سرور اجرا کنید و متغیرهای محیطی را در محیط تولید تنظیم کنید.

عیب‌یابی

خطای اتصال به پایگاه داده

اگر خطای `ECONNREFUSED` دیدید، مطمئن شوید سرویس پایگاه داده در حال اجراست و `DATABASE_URL` صحیح است.

خطای پورت اشغال

اگر پورت ۳۰۰۰ اشغال است، مقدار `PORT` را در `.env` تغییر دهید.

مشارکت

راهنمای مشارکت

پیش از ارسال تغییرات، تست‌ها را اجرا کنید و از قالب کامیت پیروی کنید.

مجوز

مجوز نرم‌افزار

این پروژه تحت مجوز MIT منتشر شده است.

مقدمه

معرفی پروژه

این پروژه یک سامانه مدیریت محتوا برای تیم‌های کوچک است.

اهداف

- ساده‌سازی انتشار مطالب
- کاهش زمان آموزش کاربران جدید

نصب

پیش‌نیازها

Node.js نسخه ۱۸ یا بالاتر و Git نسخه ۲.۳۰ یا بالاتر.

نصب وابستگی‌ها

```
npm install
```

پیکربندی

متغیرهای محیطی

فایل `.env.example` را به `.env` کپی کنید و مقادیر زیر را تنظیم کنید:

متغیر	توضیح	پیش‌فرض
`DATABASE_URL`	آدرس اتصال به پایگاه داده	—
`PORT`	پورت اجرای سرور	`3000`
`JWT_SECRET`	کلید رمزنگاری توکن‌ها	—

اجرا

اجرای محلی

```
npm run dev
```

سرور روی آدرس `http://localhost:3000` در دسترس خواهد بود