

چسب بتن Sure Add SL406

شرح محصول

این فرآورده مایعی است بر پایه پلیمر های اصلاح شده که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود.

ویژگی های محصول

- افزایش چسبندگی بین بتن قدیم با بتن یا ملات جدید
- افزایش مقاومت چسبندگی، کششی و مقاومت سایشی
- بدون عامل خوردگی
- بدون بو و غیرسمی

موارد استفاده

- تقویت چسبندگی ملات
- تهیه ملات های ترمیمی
- قابل استفاده در ملات های نرمه کشی
- تقویت کننده چسب های پودری کاشی و سرامیک

نحوه مصرف

محصول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم. مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی متفاوت است. در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود.

میزان مصرف

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است. میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریز دانه) پیشنهاد می گردد، ولی مقدار مصرف دقیق با توجه به طرح اختلاط و کاربرد مورد نظر و وزن مخصوص ملات یا بتن مورد نظر و کارآیی آن بدست می آید.

آخرین ویرایش ۱۴۰۴/۴/۱۸

بسته بندی و شرایط نگهداری

- این محصول در بسته های ۱ و ۸ کیلوگرمی قابل عرضه است.
- در دمای بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود.

نکات ایمنی

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

مطابق با استانداردهای

- ASTM C1042, ASTM C1059 TYPE II
- ASTM C109, ASTM C190, ASTM C348
- INSO 19224

مشخصات فنی

رنگ	مایع شیری
وزن مخصوص	۱,۰۰۵ gr/cm ³
PH	۶
مقاومت شیمیایی	محلول های قلیایی اسیدهای ضعیف
در برابر	سولفات ها و کلریدها